

Gegenüberstellung von TRILEX- und TUBLEX-N-Felgen

Nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammenhänge zwischen Reifen mit Schlauch auf TRILEX-Felgen und schlauchlosen Reifen auf TUBLEX-N-Felgen. Die fettgedruckten Zahlen stellen die Regelgrößen dar. Die angegebenen Zwischenringe und Mittenabstände zeigen die meistgebrauchten Anordnungen.

TRILEX						TUBLEX-N					
Reifen	Felge	A	Z	M	F	Reifen	Felge	A	Z	M	F
7.50-20	6,5-20	218	99	265	47	8-22,5	6.00×22,5	208	99	267	59
	6,0-20	213					5.25×22,5	200	99	257	57
	5,5-20	208									
8.25-20	7,0-20	239	99	278	39	9-22,5	6.75×22,5	230	99	280	50
	6,5-20	234	99	265	31		6.00×22,5	222	99	267	45
	6,0-20	229									
9.00-20	7,5-20	261	104	295	34	10-22,5	7.50×22,5	254	99	292	38
	7,0-20	256	109	288	32		6.75×22,5	246	104	285	39
	6,5-20	251	119	285	34						
10.00-20	8,0-20	280	109	313	33	11-22,5	8.25×22,5	279	109	313	34
	7,5-20	275	119	310	35		7.50×22,5	271	114	307	36
	7,0-20	270	124	303	33						
11.00-20	8,5-20	297	114	331	34	12-22,5	9.00×22,5	300	119	336	36
	8,0-20	292	124	328	36		8.25×22,5	292	124	328	36
	7,5-20	287	130	321	34						
12.00-20	9,0-20	317				13-22,5	9.75×22,5	320	130	360	40
	8,5-20	312	130	347	35		9.00×22,5	312	130	347	35
	8,0-20	307	139	343	36						
14.00-20	10,0-20	375	166	419	44						
	9,0-20	365									
13/80-20	8,5-20	321	139	356	35						
	8,0-20	316	147	351	35						
14/80-20	10,0-20	348	139	392	44						

